

## ULT 系列 超音波液位計



### 特性

- \* 偵測距離可達 30M
- \* RS485 通訊功能(選配)
- \* LCD 顯示器: 具 4-20mA 輸出 6 點液位警報
- \* 具耐腐蝕感測器(選配)
- \* 分離型不需專用導線，  
主機與感測器最長距離可達 300M

### 應用範圍

- \* 桶槽液位偵測
- \* 河川液位偵測
- \* 物體距離偵測
- \* 開放渠道流量偵測
- \* 液位差偵測

### 規格資料

ITEM	ULT1000(一體型)	ULT2000(分離型)	ULT3000(液位差)	ULT4000(開放渠)
最大測量範圍	30m	30m	30m	10m
電源	DC24、AC110/220V	DC24、AC110/220V	DC24、AC110/220V	DC24、AC110/220V
輸出	4~20mA 或 RS485	4~20mA 或 RS485	4~20mA 或 RS485	4~20mA 或 RS485
偵測角度	半徑 6°	半徑 6°	半徑 6°	半徑 6°
精確度	0.5% (Option : 0.25%)	0.5% (Option : 0.25%)	0.5% (Option : 0.25%)	0.5%
解析度	<10 米 1mm; >10 米 10mm	<10 米 1mm; >10 米 10mm	<10 米 1mm; >10 米 10mm	<10 米 1mm; >10 米 10mm
顯示規格	LCD	LCD	LCD	LCD
工作溫度	-20~55°C	-20~55°C	-20~55°C	-20~55°C
保護等級	IP66	IP66	IP66	IP66
感測器牙口	2"PT	2"PT	2"PT	2"PT
盲點距離	25cm	25cm	35cm	25cm
外殼材質	ABS	ABS	ABS	ABS
感測器材質	PP(Option : PTFE)	PP(Option : PTFE)	PP(Option : PTFE)	PP(Option : PTFE)
繼電器型式	選配 2 點 relay	標準 2 點 relay; 選配 6 點 relay	標準 2 點 relay; 選配 6 點 relay	標準 2 點 relay; 選配 6 點 relay